


Hlavní výhody:

- vestavěný servomotor
- servomotor je dutý, čímž došlo k výrazné úspoře místa
- integrované kuličkové vedení
- mazání může být prováděno zvenku
- vhodná řídicí jednotka: typ XC100 (je součástí dodávky)

Model	DMG25		DMG40			DMH25		DMH40		
Opakovatelná přesnost [mm]	± 0,02		± 0,02			± 0,02		± 0,02		
Stoupání kuličkového šroubu [mm]	2	8	2	6	12	2	8	2	6	12
Maximální rychlost [mm.s ⁻¹] *	33,3	133,3	33,3	100	200	33,3	133,3	33,3	100	200
Max. zátěž při vodorovném pohybu [kg]	8,5	5	15	9	6	6	3	12	8	5
Max. zátěž při svislém pohybu [kg]	2	1,5	4	3	2	1,5	1	3	2,5	2
Max. posuvová síla [N]	160	40	427	142	71	160	40	427	142	71
Možné zdvihy [mm] *	50, 75, 100		50, 75, 100			50, 75, 100		50, 75, 100		
Výkon servomotoru [W]	25		40			25		40		
Kuličkový šroub [mm]	C7 Ø6		C7 Ø10			C7 Ø6		C7 Ø10		

*) Nejvyšší rychlost při nastavení 100% v ovládaní motoru.

Objednací kódy

T DM G25 - L8 - 50 - XC100 - 03 - N1

Model		Stoupání kul. šroubu		Zdvih		Délka kabelu		Typ I/O kabelu	
G25	DMG25	2	2 mm	50	50 mm	01	1 m		standard
G40	DMG40	6	6 mm (DMx40)	75	75 mm	03	3 m	N1	stíněný
H25	DMH25	8	8 mm (DMx25)	100	100 mm	05	5 m	Pozn.: délka kabelu je standardně 1,5 m	
H40	DMH40	12	12 mm (DMx40)			10	10 m	Pozn.: kabel mezi řídicí jednotkou a motorem	



Technické parametry, rozměry a další informace najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/t/11-7



Informace o řídicí jednotce XC100 najdete na straně 11-11