





Rychlospojka typ 26 - protikusy

Protikus s vnějším závitem



Závít	Objednáací kód
G1/8"	3930 0262 0104 0000
G1/4"	3930 0262 0106 0000
G3/8"	3930 0262 0108 0000
G1/2"	3930 0262 0110 0000

Protikus s vnitřním závitem



Závít	Objednáací kód
G1/8"	3930 0262 0204 0000
G1/4"	3930 0262 0206 0000
G3/8"	3930 0262 0208 0000
G1/2"	3930 0262 0210 0000

i Technické parametry najdete na straně 10-14

A Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/r/10-14

Protikus s převlečnou maticí a ochranným perem pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6/4	3930 0262 1232 0000
8/6	3930 0262 1233 0000
10/8	3930 0262 1234 0000
12/9	3930 0262 1235 0000

Protikus s převlečnou maticí pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6/4	3930 0262 1032 0000
8/6	3930 0262 1033 0000
10/8	3930 0262 1034 0000
12/9	3930 0262 1035 0000

Protikus vestavný do stěny s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6	3930 0262 2176 0000
8	3930 0262 2178 0000
10	3930 0262 2180 0000

Protikus s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
4	3930 0262 2074 0000
6	3930 0262 2076 0000
8	3930 0262 2078 0000
9	3930 0262 2079 0000
10	3930 0262 2080 0000
13	3930 0262 2083 0000

Protikus se zpětným ventilem s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6	3930 0262 3076 0000
8	3930 0262 3078 0000
9	3930 0262 3079 0000
10	3930 0262 3080 0000
13	3930 0262 3083 0000

Rychlospojka typ 27



i Těleso je standardně se zpětným ventilem, protikus je průchozí.

Technické parametry:

Pracovní tlak: 0 až 3,5 MPa

Pracovní teplota: -20°C až +100°C

Průtok: 3300 Nl/min, průřez Js10,5 mm

Materiály - těleso rychlospojky: těleso - mosaz, objímka - mosaz, kuličky a pružina - nerezavějící ocel, těsnění - NBR

Materiály - protikus: mosaz


Médium: vzduch

Těleso s vnějším závitem




Závít	Objednáací kód
G1/4"	3930 0271 0106 0000
G3/8"	3930 0271 0108 0000
G1/2"	3930 0271 0110 0000
G3/4"	3930 0271 0112 0000

Těleso s vnitřním závitem




Závít	Objednáací kód
G1/4"	3930 0271 0206 0000
G3/8"	3930 0271 0208 0000
G1/2"	3930 0271 0210 0000
G3/4"	3930 0271 0212 0000

Těleso s vývodkou pro hadici




Ø mm	Objednáací kód
6	3930 0271 2076 0000
8	3930 0271 2078 0000
9	3930 0271 2079 0000
10	3930 0271 2080 0000
13	3930 0271 2083 0000
16	3930 0271 2086 0000
19	3930 0271 2089 0000

Protikus s vnějším závitem



Závít	Objednáací kód
G1/4"	3930 0272 0106 0000
G3/8"	3930 0272 0108 0000
G1/2"	3930 0272 0110 0000
G3/4"	3930 0272 0112 0000

Protikus s vnitřním závitem



Závít	Objednáací kód
G1/4"	3930 0272 0206 0000
G3/8"	3930 0272 0208 0000
G1/2"	3930 0272 0210 0000
G3/4"	3930 0272 0212 0000

Protikus s vývodkou pro hadici



Ø mm	Objednáací kód
6	3930 0272 2076 0000
8	3930 0272 2078 0000
9	3930 0272 2079 0000
10	3930 0272 2080 0000
13	3930 0272 2083 0000
16	3930 0272 2086 0000
19	3930 0272 2089 0000



Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/r/10-15