





## Rychlospojka typ 26 - protikusy

### Protikus s vnějším závitem



| Závít | Objednáací kód      |
|-------|---------------------|
| G1/8" | 3930 0262 0104 0000 |
| G1/4" | 3930 0262 0106 0000 |
| G3/8" | 3930 0262 0108 0000 |
| G1/2" | 3930 0262 0110 0000 |

### Protikus s vnitřním závitem



| Závít | Objednáací kód      |
|-------|---------------------|
| G1/8" | 3930 0262 0204 0000 |
| G1/4" | 3930 0262 0206 0000 |
| G3/8" | 3930 0262 0208 0000 |
| G1/2" | 3930 0262 0210 0000 |

**i** Technické parametry najdete na straně 10-14

**A** Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese [sappv.cz/r/10-14](http://sappv.cz/r/10-14)

### Protikus s převlečnou maticí a ochranným perem pro hadici



| Ø mm | Objednáací kód      |
|------|---------------------|
| 6/4  | 3930 0262 1232 0000 |
| 8/6  | 3930 0262 1233 0000 |
| 10/8 | 3930 0262 1234 0000 |
| 12/9 | 3930 0262 1235 0000 |

### Protikus s převlečnou maticí pro hadici



| Ø mm | Objednáací kód      |
|------|---------------------|
| 6/4  | 3930 0262 1032 0000 |
| 8/6  | 3930 0262 1033 0000 |
| 10/8 | 3930 0262 1034 0000 |
| 12/9 | 3930 0262 1035 0000 |

### Protikus vestavný do stěny s vývodkou pro hadici



| Ø mm | Objednáací kód      |
|------|---------------------|
| 6    | 3930 0262 2176 0000 |
| 8    | 3930 0262 2178 0000 |
| 10   | 3930 0262 2180 0000 |

### Protikus s vývodkou pro hadici



| Ø mm | Objednáací kód      |
|------|---------------------|
| 4    | 3930 0262 2074 0000 |
| 6    | 3930 0262 2076 0000 |
| 8    | 3930 0262 2078 0000 |
| 9    | 3930 0262 2079 0000 |
| 10   | 3930 0262 2080 0000 |
| 13   | 3930 0262 2083 0000 |

### Protikus se zpětným ventilem s vývodkou pro hadici



| Ø mm | Objednáací kód      |
|------|---------------------|
| 6    | 3930 0262 3076 0000 |
| 8    | 3930 0262 3078 0000 |
| 9    | 3930 0262 3079 0000 |
| 10   | 3930 0262 3080 0000 |
| 13   | 3930 0262 3083 0000 |

## Rychlospojka typ 27



**i** Těleso je standardně se zpětným ventilem, protikus je průchozí.

### Technické parametry:

Pracovní tlak: 0 až 3,5 MPa

Pracovní teplota: -20°C až +100°C

Průtok: 3300 Nl/min, průřez Js10,5 mm

Materiály - těleso rychlospojky: těleso - mosaz, objímka - mosaz, kuličky a pružina - nerezavějící ocel, těsnění - NBR

Materiály - protikus: mosaz


Médium: vzduch

### Těleso s vnějším závitem




| Závít | Objednáací kód      |
|-------|---------------------|
| G1/4" | 3930 0271 0106 0000 |
| G3/8" | 3930 0271 0108 0000 |
| G1/2" | 3930 0271 0110 0000 |
| G3/4" | 3930 0271 0112 0000 |

### Těleso s vnitřním závitem




| Závít | Objednáací kód      |
|-------|---------------------|
| G1/4" | 3930 0271 0206 0000 |
| G3/8" | 3930 0271 0208 0000 |
| G1/2" | 3930 0271 0210 0000 |
| G3/4" | 3930 0271 0212 0000 |

### Těleso s vývodkou pro hadici




| Ø mm | Objednáací kód      |
|------|---------------------|
| 6    | 3930 0271 2076 0000 |
| 8    | 3930 0271 2078 0000 |
| 9    | 3930 0271 2079 0000 |
| 10   | 3930 0271 2080 0000 |
| 13   | 3930 0271 2083 0000 |
| 16   | 3930 0271 2086 0000 |
| 19   | 3930 0271 2089 0000 |

### Protikus s vnějším závitem



| Závít | Objednáací kód      |
|-------|---------------------|
| G1/4" | 3930 0272 0106 0000 |
| G3/8" | 3930 0272 0108 0000 |
| G1/2" | 3930 0272 0110 0000 |
| G3/4" | 3930 0272 0112 0000 |

### Protikus s vnitřním závitem



| Závít | Objednáací kód      |
|-------|---------------------|
| G1/4" | 3930 0272 0206 0000 |
| G3/8" | 3930 0272 0208 0000 |
| G1/2" | 3930 0272 0210 0000 |
| G3/4" | 3930 0272 0212 0000 |

### Protikus s vývodkou pro hadici



| Ø mm | Objednáací kód      |
|------|---------------------|
| 6    | 3930 0272 2076 0000 |
| 8    | 3930 0272 2078 0000 |
| 9    | 3930 0272 2079 0000 |
| 10   | 3930 0272 2080 0000 |
| 13   | 3930 0272 2083 0000 |
| 16   | 3930 0272 2086 0000 |
| 19   | 3930 0272 2089 0000 |

**A** Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese [sappv.cz/r/10-15](http://sappv.cz/r/10-15)