



## Technické parametry:

Pracovní tlak: vakuum až 1,0 MPa

Pracovní teplota: -20°C až +60°C

Materiály: těleso - plast PBT, závitová část - poniklovaná mosaz, přítlačný kroužek - POM, upínací břit - nerezavějící ocel, těsnění - NBR, pouzdro - ZnDc

Médium: vzduch

Vhodné pro hadice z: PA6, PU

U zasouvání hadice z PU se doporučuje stisknout přítlačný kroužek, aby nedošlo k poškození hadice, což by mohlo způsobit poškození těsnícího kroužku uvnitř šroubení.

## Šroubení přímé vč. těs. kroužku



Ø mm	Závit	Objednávací kód
4	M5	P102-004-005
4	G1/8"	P102-004-000
4	G1/4"	P102-004-001
6	M5	P102-006-005
6	G1/8"	P102-006-000
6	G1/4"	P102-006-001
6	G3/8"	P102-006-002
6	G1/2"	P102-006-003
8	G1/8"	P102-008-000
8	G1/4"	P102-008-001
8	G3/8"	P102-008-002
8	G1/2"	P102-008-003
10	G1/8"	P102-010-000
10	G1/4"	P102-010-001
10	G3/8"	P102-010-002
10	G1/2"	P102-010-003
12	G1/4"	P102-012-001
12	G3/8"	P102-012-002
12	G1/2"	P102-012-003

## Šroubení přímé s vnitřním závitem



Ø mm	Závit	Objednávací kód
4	M5	P105-004-005
4	G1/8"	P105-004-000
4	G1/4"	P105-004-001
6	M5	P105-006-005
6	G1/8"	P105-006-000
6	G1/4"	P105-006-001
6	G3/8"	P105-006-002
6	G1/2"	P105-006-003
8	G1/8"	P105-008-000
8	G1/4"	P105-008-001
8	G3/8"	P105-008-002
8	G1/2"	P105-008-003
10	G1/8"	P105-010-000
10	G1/4"	P105-010-001
10	G3/8"	P105-010-002
10	G1/2"	P105-010-003
12	G1/4"	P105-012-001
12	G3/8"	P105-012-002
12	G1/2"	P105-012-003

## Koleno otočné vč. těs. kroužku



Ø mm	Závit	Objednávací kód
4	M5	P108-004-005
4	G1/8"	P108-004-000
4	G1/4"	P108-004-001
6	M5	P108-006-005
6	G1/8"	P108-006-000
6	G1/4"	P108-006-001
6	G3/8"	P108-006-002
6	G1/2"	P108-006-003
8	G1/8"	P108-008-000
8	G1/4"	P108-008-001
8	G3/8"	P108-008-002
8	G1/2"	P108-008-003
10	G1/8"	P108-010-000
10	G1/4"	P108-010-001
10	G3/8"	P108-010-002
10	G1/2"	P108-010-003
12	G1/4"	P108-012-001
12	G3/8"	P108-012-002
12	G1/2"	P108-012-003

## Koleno otočné s vnitřním závitem



Ø mm	Závit	Objednávací kód
4	M5	P109-004-005
4	G1/8"	P109-004-000
4	G1/4"	P109-004-001
6	M5	P109-006-005
6	G1/8"	P109-006-000
6	G1/4"	P109-006-001
6	G3/8"	P109-006-002
6	G1/2"	P109-006-003
8	G1/8"	P109-008-000
8	G1/4"	P109-008-001
8	G3/8"	P109-008-002
8	G1/2"	P109-008-003
10	G1/8"	P109-010-000
10	G1/4"	P109-010-001
10	G3/8"	P109-010-002
10	G1/2"	P109-010-003
12	G1/4"	P109-012-001
12	G3/8"	P109-012-002
12	G1/2"	P109-012-003

## Koleno otočné prodloužené včetně těsnícího kroužku



Ø mm	Závit	Objednávací kód
4	M5	P108E-004-005
4	G1/8"	P108E-004-000
4	G1/4"	P108E-004-001
6	M5	P108E-006-005
6	G1/8"	P108E-006-000
6	G1/4"	P108E-006-001
6	G3/8"	P108E-006-002
6	G1/2"	P108E-006-003
8	G1/8"	P108E-008-000
8	G1/4"	P108E-008-001
8	G3/8"	P108E-008-002
8	G1/2"	P108E-008-003
10	G1/8"	P108E-010-000
10	G1/4"	P108E-010-001
10	G3/8"	P108E-010-002
10	G1/2"	P108E-010-003
12	G1/4"	P108E-012-001
12	G3/8"	P108E-012-002
12	G1/2"	P108E-012-003

## Koleno otočné 45° vč. těs. kroužku



Ø mm	Závit	Objednávací kód
4	G1/8"	P127-004-000
4	G1/4"	P127-004-001
6	G1/8"	P127-006-000
6	G1/4"	P127-006-001
6	G3/8"	P127-006-002
6	G1/2"	P127-006-003
8	G1/8"	P127-008-000
8	G1/4"	P127-008-001
8	G3/8"	P127-008-002
8	G1/2"	P127-008-003
10	G1/8"	P127-010-000
10	G1/4"	P127-010-001
10	G3/8"	P127-010-002
10	G1/2"	P127-010-003
12	G1/4"	P127-012-001
12	G3/8"	P127-012-002
12	G1/2"	P127-012-003

## Průchodka



Ø mm	Závit	Objednávací kód
4	M12	P101-004-000
6	M14	P101-006-000
8	M16	P101-008-000
10	M18	P101-010-000
12	M22	P101-012-000



Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese [sappv.cz/r/10-4](http://sappv.cz/r/10-4)