



Technické parametry:

Pracovní tlak: vakuum až 1,5 MPa

Pracovní teplota: -18°C až +70°C

Materiál: poniklovaná mosaz

Médium: vzduch, kapaliny a plyny kompatibilní s materiálem šroubení a hadice

Vhodné pro hadice z: PA6, PA11, PU, PE, PTFE

Šroubení neobsahuje těsnicí kroužek (není-li uvedeno) a je nutné jej objednat zvlášť - viz strana 10-8.

Šroubení přímé



Ø mm	Závít	Objednáací kód
4/2	M5	N341-004-005
4/2	G1/8"	N341-004-000
6/4	M5	N341-006-005
6/4	G1/8"	N341-006-000
6/4	G1/4"	N341-006-001
6/4	G3/8"	N341-006-002
8/6	G1/8"	N341-008-000
8/6	G1/4"	N341-008-001
8/6	G3/8"	N341-008-002
8/6	G1/2"	N341-008-003*
10/8	G1/8"	N341-010-000
10/8	G1/4"	N341-010-001
10/8	G3/8"	N341-010-002
10/8	G1/2"	N341-010-003*
12/9	G3/8"	N341-912-002*
12/9	G1/2"	N341-912-003*
12/10	G3/8"	N341-012-002
12/10	G1/2"	N341-012-003*
12/10	G3/4"	N341-012-006*
12/10	G1"	N341-012-007*
15/12	G1/2"	N341-015-003*
15/12	G3/4"	N341-015-006*
15/12	G1"	N341-015-007*

Šroubení přímé s ochranným perem včetně těsnicího kroužku (NBR)



Ø mm	Závít	Objednáací kód
6/4	G1/8"	N180-006-000
6/4	G1/4"	N180-006-001
6/4	G3/8"	N180-006-002
6/4	G1/2"	N180-006-003
8/6	G1/8"	N180-008-000
8/6	G1/4"	N180-008-001
8/6	G3/8"	N180-008-002
8/6	G1/2"	N180-008-003
10/8	G1/8"	N180-010-000
10/8	G1/4"	N180-010-001
10/8	G3/8"	N180-010-002
10/8	G1/2"	N180-010-003
12/10	G3/8"	N180-012-002
12/10	G1/2"	N180-012-003

Průchodka



Ø mm	Závít	Objednáací kód
4/2	M7x0,5	N345-004-000
6/4	M10x1	N345-006-000
8/6	M12x1	N345-008-000
10/8	M14x1	N345-010-000

Spojka L



Ø mm	Objednáací kód
4/2	N348-004-000
6/4	N348-006-000
8/6	N348-008-000
10/8	N348-010-000

Spojka L s vnitřním závitem



Ø mm	Závít	Objednáací kód
4/2	G1/8"	N347-004-000
6/4	G1/8"	N347-006-000
6/4	G1/4"	N347-006-001
8/6	G1/8"	N347-008-000
8/6	G1/4"	N347-008-001

Spojka X



Ø mm	Objednáací kód
6/4	N354-006-000
8/6	N354-008-000
10/8	N354-010-000

Koleno otočné vč. těs. kroužku (NBR)



Ø mm	Závít	Objednáací kód
6/4	G1/8"	N349-006-000
6/4	G1/4"	N349-006-001
8/6	G1/8"	N349-008-000
8/6	G1/4"	N349-008-001
10/8	G1/4"	N349-010-001

Spojka T



Ø mm	Objednáací kód
4/2	N353-004-000
6/4	N353-006-000
8/6	N353-008-000
10/8	N353-010-000
12/10	N353-012-000

Převlečná matice



Ø mm	Objednáací kód
4/2	N368-004-000
6/4	N368-006-000
8/6	N368-008-000
10/8	N368-010-000
12/10	N368-012-000

Šroub pro 1 oko vč. plastových těsnících kroužků



Závít	Objednáací kód
M5	N324-005
G1/8"	N324-000
G1/4"	N324-001
G3/8"	N324-002*
G1/2"	N324-003*

Šroub pro 2 oka vč. plastových těsnících kroužků



Závít	Objednáací kód
G1/8"	N325-000
G1/4"	N325-001
G3/8"	N325-002*
G1/2"	N325-003*

Oko jednoduché




Ø mm	Závít	Objednáací kód
6/4	M5	N355-006-005
6/4	G1/8"	N355-006-000
6/4	G1/4"	N355-006-001
8/6	G1/8"	N355-008-000
8/6	G1/4"	N355-008-001
8/6	G3/8"	N355-008-002*
8/6	G1/2"	N355-008-003*
10/8	G1/4"	N355-010-001
10/8	G3/8"	N355-010-002*
10/8	G1/2"	N355-010-003*
12/9	G1/4"	N355-912-001*
12/9	G3/8"	N355-912-002*
12/10	G3/8"	N355-012-002*
12/10	G1/2"	N355-012-003*

Oko dvojité



Ø mm	Závít	Objednáací kód
6/4	G1/8"	N356-006-000
6/4	G1/4"	N356-006-001
8/6	G1/8"	N356-008-000
8/6	G1/4"	N356-008-001
8/6	G3/8"	N356-008-002*
10/8	G1/4"	N356-010-001
10/8	G3/8"	N356-010-002*
12/9	G3/8"	N356-912-002*
12/10	G3/8"	N356-012-002*
12/10	G1/2"	N356-012-003*

 Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/r/10-7

*) Položka má oproti ostatním položkám v řadě jiný tvar, materiál a povrchovou úpravu a může mít jiné technické parametry