



Šroubení přímé s vnitřním závitem



Ø mm	Závít	Objednávací kód
4/2	G1/8"	N343-004-000
6/4	G1/8"	N343-006-000
6/4	G1/4"	N343-006-001
8/6	G1/8"	N343-008-000
8/6	G1/4"	N343-008-001
8/6	G3/8"	N343-008-002
10/8	G1/8"	N343-010-000
10/8	G1/4"	N343-010-001
10/8	G3/8"	N343-010-002

Spojka přímá



Ø mm	Ø mm	Objednávací kód
4/2	4/2	N344-004-000
6/4	6/4	N344-006-000
6/4	8/6	N344-006-008*
8/6	8/6	N344-008-000
8/6	10/8	N344-008-010*
10/8	10/8	N344-010-000
12/10	12/10	N344-012-000
15/12	15/12	N344-015-000*

i Technické parametry najdete na straně 10-7

A Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/r/f04

*) Položka má oproti ostatním položkám v řadě jiný tvar, materiál a povrchovou úpravu a může mít jiné technické parametry

Technické parametry:

Pracovní tlak: vakuum až 1,5 MPa

Pracovní teplota: -18°C až +70°C

Materiál: poniklovaná mosaz

Médium: vzduch, kapaliny a plyny kompatibilní s materiálem vývodky a hadice

Vhodné pro hadice z: PA6, PA11, PU, PE, PTFE

Vývodka neobsahuje těsnicí kroužek a je nutné jej objednat zvlášť - viz strana 10-8. Hadici je nutné zajistit např. hadicovou sponou - viz strana 10-11.

Vývodka s vnějším závitem



Ø mm	Závít	Objednávací kód
4	G1/8"	N460-004-000*
4	G1/4"	N460-004-001*
6	G1/8"	N460-006-000
6	G1/4"	N460-006-001*
7	G1/8"	N460-007-000
7	G1/4"	N460-007-001
8	G1/8"	N460-008-000
8	G1/4"	N460-008-001
8	G3/8"	N460-008-002*
8	G1/2"	N460-008-003*
9	G1/8"	N460-009-000
9	G1/4"	N460-009-001
9	G3/8"	N460-009-002
10	G3/8"	N460-010-002*
10	G1/2"	N460-010-003*
12	G1/4"	N460-012-001
12	G3/8"	N460-012-002
12	G1/2"	N460-012-003
14	G3/8"	N460-014-002
17	G3/8"	N460-017-002
17	G1/2"	N460-017-003

Vývodka s vnitřním závitem



Ø mm	Závít	Objednávací kód
6	G1/8"	N455-006-000
7	G1/8"	N455-007-000
7	G1/4"	N455-007-001
8	G1/8"	N455-008-000
8	G1/4"	N455-008-001*
9	G1/4"	N455-009-001*
9	G3/8"	N455-009-002*
10	G3/8"	N455-010-002*
12	G3/8"	N455-012-002
12	G1/2"	N455-012-003

Vývodka L s vnějším závitem



Ø mm	Závít	Objednávací kód
6	R1/8"	N491-006-000
6	R1/4"	N491-006-001
7	R1/8"	N491-007-000
7	R1/4"	N491-007-001



Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/r/f05

*) Položka má oproti ostatním položkám v řadě jiný tvar, materiál a povrchovou úpravu a může mít jiné technické parametry

Těsnicí kroužek plastový

Pracovní teplota: -18°C až +60°C, Materiál: polypropylén



Závít	Objednávací kód
M5	3910 2002 1000 0030
G1/8"	3910 2004 1000 0030
G1/4"	3910 2006 1000 0030
G3/8"	3910 2008 1000 0030
G1/2"	3910 2010 1000 0030

Těsnicí kroužek hliníkový

Pracovní teplota: -60°C až +200°C



Závít	Objednávací kód
M5	3910 2002 0000 0022
G1/8"	3910 2004 0000 0022
G1/4"	3910 2006 0000 0022
G3/8"	3910 2008 0000 0022
G1/2"	3910 2010 0000 0022
G3/4"	3910 2012 0000 0022
G1"	3910 2014 0000 0022

Páska teflonová pro těsnění závitů

Pracovní teplota: -60°C až +200°C



Šířka	Délka	Objednávací kód
10 mm	10 m	3910 2210 0110 0035
19 mm	15 m	3910 2219 0215 0035